

Технический лист № 6.23. Версия от 05.2012

Мастика битумно-полимерная антикоррозионная AquaMast ТУ 5775-066-72746455-2012



Описание продукции:

Мастика битумно-полимерная антикоррозионная AquaMast представляет собой раствор нефтяного битума, полимеров и адгезионных добавок в органических растворителях.

Область применения:

Материал предназначенную для антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе кузовов и днищ автомобилей, заглубляемых в землю баков, труб.

Расход мастики — 0,5 л/м².

Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение	Метод испытаний
Условная вязкость, с, в пределах	30-60	ГОСТ 8420-74
Массовая доля нелетучих веществ, %	50-65	ГОСТ Р 52487-2010 (ИСО 3251:2008)
Время высыхания, мин, не более	25	ТУ 5775-066-72746455- 2012, п 4.5
Адгезия к металлу через сутки после нанесения, при температуре 23± ⁰ С, МПа	0,8	ГОСТ 28574-90

Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от -20⁰С до +30⁰С.
Гарантийный срок хранения — 12 месяцев.

Меры безопасности

Не применять вблизи источников открытого огня. При проведении работ обеспечить хорошую вентиляцию.
Не применять внутри жилых помещений. Проводить работы рекомендуется в перчатках. При попадании на кожу мастику необходимо смыть растворителем.

Упаковка

Металлические евроведра 3, 10 и 20 дм³.